


ACCESORIOS DE BRIDAS

CODO 11°25'



DESCRIPCIÓN:	Codo 11° de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304C11005	50	90	7,0	10/16	6,2
514304C11006	60/65	100	7,0	10/16	7,6
514304C11008	80	110	7,0	10/16	9,2
514304C11010	100	115	7,2	10/16	12,6
514304C11012	125	111	7,5	10/16	15,4
514304C11015	150	113	7,8	10/16	19,9
514304C11020	200	132	8,4	10/16	28,4
514304C11025	250	165	9,0	10/16	36,8
514304C11030	300	175	9,6	10/16	64,8
514304C11035	350	190	10,2	16	-
514304C11040	400	205	10,8	16	106,4
514304C11050	500	233	12,0	16	132,0
514304C11060	600	-	-	-	-

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.