

ACCESORIOS DE BRIDAS

CARRETE DE ANCLAJE



DESCRIPCIÓN:	Carrete de anclaje de fundición dúctil con bridas orientables según EN545
MATERIAL:	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
RECUBRIMIENTO:	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
ESPECIFICACIONES:	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304CA0008	80	800	7,0	10/16	20,2
514304CA0010	100	800	7,2	10/16	24,0
514304CA0012	125	800	7,5	10/16	29,0
514304CA0015	150	800	7,8	10/16	36,5
514304CA0020	200	800	8,4	10/16	52,4
514304CA0025	250	800	9,0	10/16	76,0
514304CA0030	300	1.000	9,6	10/16	117,6
514304CA0035	350	1.000	10,2	16	140,0
514304CA0040	400	1.000	10,8	16	162,4
514304CA0050	500	1.000	12,0	16	242,7
514304CA0060	600	1.000	13,2	16	330,0

* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.