


## ACCESORIOS DE BRIDAS

### CRUCETA



<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>Cruceta de fundición dúctil con bridas orientables según EN545</b>
<b>MATERIAL:</b>	Cuerpo, bridas móviles: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-500-7
<b>RECUBRIMIENTO:</b>	Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)
<b>ESPECIFICACIONES:</b>	Fabricación y diseño según UNE-EN 545 Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901 Bridas móviles según UNE-EN 1092-2 Dimensiones según UNE-EN 545

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Taladrado brida	Peso * (Kg)
514304CB0606	60/65	300	7,0	10/16	18,7
514304CB0808	80	330	7,0	10/16	20,7
514304CB1010	100	360	7,2	10/16	24,1
514304CB1212	125	400	7,5	10/16	32,1
514304CB1515	150	440	7,8	10/16	43,0
514304CB2020	200	520	8,4	10/16	62,2
514304CB2525	250	600	9,0	10/16	119,6
514304CB3030	300	800	9,6	10/16	181,2

\* Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.